

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 26 / 1 / 2012
		Vervangt : 24 / 5 / 2002
WHITE SPIRIT		64

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het product : Vluchtige vloeistof.
 Handelsnaam : WHITE SPIRIT
 Aard van het product : Oplosmiddel.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik : Industrieel. (Oplosmiddel. Detergent. ...)

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijfsidentificatie : LAMBERT CHEMICALS SPRL
 Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55
 4040 Herstal BELGIUM
 Tel : +32/4/248.86.60
 Fax : +32/4/248.86.61

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnr. in noodgeval : +32/70/245.245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45

: R10
 Xn; R65
 R66
 R67
 N; R51-53

Gevarenklasse en categorie Code Verordening EG 1272/2008

- Gezondheidsgevaren : Specifieke doelorgaan toxiciteit - Eenmalige blootstelling - Narcotische werking - Categorie 3 - Waarschuwing (CLP : STOT SE 3)
Aspiratiegevaarlijk - Categorie 1 - Gevaarlijk (CLP : Asp. Tox. 1)
- Materiële gevaren : Ontvlambare vloeistoffen - Categorie 3 - Waarschuwing (CLP : Flam. Liq. 3)
- Milieugevaren : Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch Gevaarlijk - Categorie 2 (CLP : Aquatic Chronic 2)

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

- Symbo(o)l(en)



: Xn : Schadelijk
 N : Milieugevaarlijk

- R-Zinnen

: R10 : Ontvlambaar.
 R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
 R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 2
WHITE SPIRIT		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 26 / 1 / 2012
		Vervangt : 24 / 5 / 2002
		64

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

• S-Zinnen

: *****

- S35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
 S23 : Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen.
 S24 : Aanraking met de huid vermijden.
 S43 : In geval van brand ££V1££ gebruiken.
 S57 : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
 S60 : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
 S62 : Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Gevarenpictogrammen



• Gevarenpictogrammen code

: SGH08 - SGH02 - SGH07 - SGH09

• Signaal woord

: Gevaarlijk


• Gevarenaanduidingen

- H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
 H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

• Aanvullende gevarenginformatie

: EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

• Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)



• Voorzorgsmaatregelen

- Algemeen

- P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
 P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

- Preventie

- P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.
 P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
 P281 - De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

- Reactie

- P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
 P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 P370+P378 - In geval van brand: blussen met ... : CO2.

- Instructies voor verwijdering

- P501A - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

2.3. Andere gevaren

Geen in normale omstandigheden.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 3
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 26 / 1 / 2012
		Vervangt : 24 / 5 / 2002
WHITE SPIRIT		64

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Componenten : Dit produkt is gevaarlijk.

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer	REACH	Indeling
Nafta zwaar (met waterstof behandeld, laag kookpunt)	: Ongeveer 100 %	64742-82-1	265-185-4	649-330-00-2	-----	Carc. Cat. 2; R45 Xn; R65

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen

- Inademing : In frisse lucht laten ademen. Houd slachtoffer rustig in halfzittende houding. Medische hulp inroepen.
- Kontakt met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken. Onmiddellijk spoelen met veel water.
- Kontakt met de ogen : Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijk een oogarts raadplegen.
- Inslikken : De mond spoelen. Niet laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Naar het ziekenhuis voeren.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Hoofdpijn. Duizeligheid. Slaperigheid. Roodheid, pijn. Buikpijn, misselijkheid.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Droog chemisch produkt. Schuim. Koolstofdioxide.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's : Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen. Bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn.

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse : Dit produkt is ontvlambaar.
- Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Preventie : Geen open vuur. Rookverbod.
- Speciale procedures : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.
- Aangrenzende branden : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Algemene voorzorgsmaatregelen : De ontstekingsbronnen uitschakelen. Niet roken.
- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Evacueren en toegang beperken. De ruimte ventileren. Gas, rook, damp of aërosolen niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen.

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM
 Tel : +32/4/248.86.60
 Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 4
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 26 / 1 / 2012
		Vervangt : 24 / 5 / 2002
WHITE SPIRIT		64

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg)

6.2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder onnodig risico. Het produkt indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Geschikte afvalvaten gebruiken. Het residu aanlengen met water. Afwaswater terugwinnen voor latere verwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemeen : Opslaan en behandelen alsof er steeds een ernstige kans op brand/explosie en risico voor gezondheid bestaat.

Behandeling : Produkt behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Gas, rook, damp of aerosolen niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

Technische veiligheidsmaatregelen : Dampen mengen zich goed met lucht, explosieve mengsels vormend. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Enkel niet-vonkend gereedschap gebruiken. Zorgen voor een goede aarding.

Voorzorgen tijdens behandeling en opslag : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

Opslag - buiten het bereik van : Sterk oxyderende stoffen.

7.3. Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Persoonlijke bescherming

- Ademhalingsbescherming : Aangepaste ademhalingsuitrusting.
- Huidbescherming : Draag geschikte beschermende kleding.
- Oogbescherming : Veiligheidsbril.
- Handbescherming : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.
- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

Industriële hygiëne : Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om dampconcentraties tot een minimum te beperken.

8.2. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM
 Tel : +32/4/248.86.60
 Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 5
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 26 / 1 / 2012
		Vervangt : 24 / 5 / 2002
WHITE SPIRIT		64

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

• Uiterlijk

Fysische toestand bij 20°C : Vluchtige vloeistof.

Kleur : Helder. Kleurloos.

• Geur

Geur : Kenmerkend.

• Geurdrempel

• pH

pH waarde : Niet van toepassing.

• Smeltpunt / Vriespunt

Smeltpunt [°C] : < -20

• Beginkookpunt - interval van het kookpunt

Kookpunt [°C] : 140 - 200

• Vlampunt

Vlampunt [°C] : > 39

• Verdampingssnelheid

• Brandbaarheid

• Explosiegrenzen (onderste - bovenste)

Explosiegrenzen : 0,6 - 8,0 %

• Dampspanning

Dampspanning [20°C] : 0,2 - 0,5 kPa

• Dampspanning

Relatieve dampspanning (lucht=1) : 4,5

• Relatieve dichtheid

Dichtheid : 0,765 - 0,785 kg/l (20°C)

• Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : Onoplosbaar.

• Verdelingscoëfficiënt : n-octanol / water

• Zelf-ontbrandingstemperatuur

Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : > 200

• Termische ontbinding

• Viscositeit

Viscositeit : 1,12 cSt

• Explosieve eigenschappen

• Oxiderende eigenschappen

9.2. Overige informatie

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 6
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 26 / 1 / 2012
		Vervangt : 24 / 5 / 2002
WHITE SPIRIT		64

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Stabiliteit en reactiviteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

10.2. Stabiliteit

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Reageert met : Sterk oxyderende stoffen. (Brand-/explosiegevaar.)

Gevaarlijke eigenschappen : Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen.

Gevaarlijke polymerisering : Zal niet voorkomen.

10.4. Te vermijden condities

Te vermijden condities : Hoge temperatuur. Open vuur. Vonken. Rechtstreeks zonlicht.

10.5. Te vermijden stoffen

Te vermijden stoffen : Sterk oxyderende stoffen. Plastiek. Rubber.

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten : De thermische ontbinding veroorzaakt : Koolstofdioxyde. Koolstofmonoxyde.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Ongewenste uitwerkingen op de gezondheid : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

12.2. Persistentie - afbreekbaarheid

Persistentie - afbreekbaarheid : Zeer beperkt biologisch afbreekbaar.

12.3. Vermogen tot bioaccumulatie

Vermogen tot bioaccumulatie : Zwak.

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

12.6. Andere schadelijke effecten

Informatie betreffende ecologische effecten : Giftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

WGK klasse (Duitsland) : 2

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 26 / 1 / 2012
		Vervangt : 24 / 5 / 2002
WHITE SPIRIT		64

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. UN Nr

UN Nr : 1300

14.2. Juiste vervoersnaam

14.3. Gevarenklasse

19 ADR-Etikettering



ADR/RID

: Klasse : 3
Groep : III
Bijzondere regeling : 640E

G.I. nr

: 30

Juiste vervoersnaam

: UN1300 KUNSTTERPENTIJN, 3 (9E), III, (C/E)

- IMO-IMDG code

: Klasse 3

- IATA - Klasse of divisie

: Klasse 3

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaarlijk

Bij morsen en/of lekkage

: Zelfs kleine lekken of gemorste vlekken opruimen indien dit mogelijk is zonder onnodig risico.

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : 3 : Brandbare vloeistof.

Noodmaatregelen bij ongeval

: Motor afzetten. Geen open vuur. Rookverbod. Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen. Omstaanders uit de gevarezone houden. ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

Aanvullende informatie

: Geen.

14.7. Bulkvervoer - bijlage II van Marpol 73/78 - IBC

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften nageleefd worden.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16 Overige informatie

Andere gegevens

: Geen.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM

Tel : +32/4/248.86.60

Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245

 LAMBERT ^{SPRL} CHEMICALS	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8
		Herziene uitgave nr : 3
		Datum : 26 / 1 / 2012
		Vervangt : 24 / 5 / 2002
WHITE SPIRIT		64

Einde van document

LAMBERT CHEMICALS SPRL

Z.I. Hauts Sarts - rue de l'Abbaye, 55 4040 Herstal BELGIUM
 Tel : +32/4/248.86.60
 Fax : +32/4/248.86.61

In geval van nood : +32/70/245.245